

09. P+ FD600 fogazó sablon, 610 mm fecskefark maróval, d=12,7 mm



Technikai adatok:

Egyszerűen és gyorsan készít elegáns kötéseket. Alkalmas minden típusú felsőmaróhoz.

- Szilárd acél test.
- Pontos, lézerrel kivágott sablon 4 mm-es horganyzott acéllemezből.
- Masszív sablon tartók.
- Robusztus acél szorítók
- Egyszerű beállítás és használat.
- Mini félig takart fecskefark fogazású, ujjmaró fogazású és nyitott fecskefark fogazású sablonok opcionális tartozékként szolgálnak.
- Speciális rögzítő lyukak az ütközők fogadására.

Az IGM fogazó sablonok félig takart fecskefark fogazás készítésére szolgálnak marószerszámok segítségével. Félig takart fecskefark fogazást leggyakrabban masszív fából készült fiókoknál használják. A választható sablonoknak köszönhetően a terméket különböző kötés típusokra lehet kiterjeszteni, mint például egyenes átmenő fogazás és nyitott fecskefark fogazás, amelyeket masszív fából készült bútorok, ékszertartók vagy munkaládák készítésénél használnak fel. A robusztus szorítók nagyobb darabokat is biztonságosan tartanak helyükön.

Használata: szorítsa le a munkadarabot, fogja be a választott sablont, állítsa be a marás mélységét és a marószerszámba befogott másoló gyűrű segítségével marja ki a választott kötet.