

## Mafell MF 26 cc AF-MAX nútmarógép kofferben

---



### **Technikai adatok:**

Motor teljesítmény: 1400 W

Feszültség: 230 V / 50 Hz

Állítható fordulatszám: igen

Marási mélység: 0-26 mm

Névleges alapjárat fordulat: 3600 - 6250 1/perc

Súly: 5 kg

Az MF 26 cc kialakítása lenyűgöz rendkívül robusztus, kiváló minőségű és precízen gyártott komponenseivel, mint pl. a könnyű magnézium présöntvény ház vagy az ütészáll, üvegszál erősítésű műanyag alkatrészek. Az MF 26 cc többmarógép akár 26 mm-es fűrészlappal is használható a vezetősínen. Ami a fűrészelésre vonatkozik, az a marásra is vonatkozik. A valódi marási pontosságot az F vezetősín rendszerrel lehet a legjobban elérni. Fokozatmentesen állítható fordulatszám 6250 1/min-ig. Különböző anyagok marásához, fűrészeléséhez és hornyoláshoz.

A marási mélység 0,1 milliméteres pontossággal állítható egy kiegészítő állítócsavar segítségével. További precíziós biztonság - a sikló az anyag felületén fut, így megakadályozza a felborulást és biztonságos pozíciót biztosít az MF 26 cc-nek még az F vezetősínen való használat esetén is. A védőburkolat kinyitása egyetlen mozdulattal történik. A bekapcsolási zár és a fűrészlapzár automatikusan aktiválódik.

Sínnel vagy anélkül - a mutató egyszerű elfordítása mindig a pontos mélységet mutatja a marási mélységskálán. A speciális tartozékként kapható vezetőszközök az alaplap hornyával használhatók.

Alkalmazható hosszanti és keresztirányú hornyok vagy V-hornyok marásához.

Hajlítási és hajlítási technológia gipszkartonhoz

Marásél technológia alumínium kompozit panelekhez

Anyagfelhasználás: tömörfa, MDF, gipszkarton, alumínium kompozit panelek

**Alapfelszereltség:**

- o 1db fűrészlap HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, finom favágásokhoz; Rendelési szám: 092559
- o 1 db alumínium kompozit maró MF-AF 90, 90°-os V-hornyokhoz 8 mm-es marási mélységig (2 helyzetjelzővel és 1 forgácsterelővel); Rendelési szám: 206076
- o 1 db párhuzam vezető; Rendelési szám: 206038
- o 1 db csatlakozókábel 4 m; Rendelési szám: 087323
- o **MF-AF 90 alumínium kompozit maróval**
- o Szállító- és tárolódoboz T-MAX