

Mafell MKS 130 Ec hordozható ácsipari körfűrész



Technikai adatok:

Kialakítás: Körfűrészgép

Motor teljesítmény: 2500 W

Feszültség: 230 V / 50 Hz

Üresjárat fordulatszám: 1000 - 2000 1/perc

Tömeg: 0 kg

Fűrészlap átmérő: 330 mm

Vágásvastagság (mélység) 90°-ban: 50 - 130 mm

Vágásvastagság (mélység) 45°-ban: 37 - 94 mm

Vágásvastagság (mélység) 60°-ban: 25 - 65 mm

Döntési tartomány: 0 - 60°

A puszta teljesítmény és a nagy nyomaték teljesen új értelmet nyer az új nagy teljesítményű CUprex motorral.

Teljesítményre optimalizált digitális elektronikát és újonnan kifejlesztett vezérlési technológiát kínál. Sebessége az anyag jellegétől és az alkalmazástól függően folyamatosan változik.

A fűrész kezelését és viselkedését finomítja az egyenletes indítás, az állandó sebesség terhelés alatt a sebesség csökkentése és a túlterhelés elleni védelem.

Az MKS 130 Ec példaértékű kialakítása rendkívül masszív és kiváló minőségű anyagokat ölel fel, beleértve a könnyű magnézium öntvényházat és az ütésálló, üvegszállal erősített műanyag alkatrészeket. A

hagyományosan pornak vagy forgácsnak kitétt felületek nagy részét megszüntették.

Az MKS 130 Ec megfelel a hagyományos és modern ácsmunkákban felmerülő összes követelménynek: a fa vagy szigetelőanyagok keresztmetszetei és hasításai a megfelelő kiegészítők rendelkezésre állásának

köszönhetően könnyen kivitelezhetők.

A biztonságot tekintve semmit sem bíznak a véletlenre: az MKS 130 Ec motorfékkel és önzáró fűrészvédővel rendelkezik. A többi biztonsági funkció közül az on / off kapcsoló beépített indító zárógombbal rendelkezik.





Alapfelszereltség

1 TCT fűrészlap 330 x 2,2 / 3,2 x 30 mm, AT, 24 fog

1 6 mm imbuszkulcs; Rendelési szám: 18309308100000

1 Párhuzamos vezető vonalzó

1 Hálózati kábel 10 m; Rendelési szám: 18308759400000

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>60 ° -os dőlésszöggel az MKS 130 Ec ideális az összetett gérvágásokhoz. Ennél a szögnél is a maximális vágási mélység továbbra is lenyűgöző 65 mm.</p> |  |  | <p>A pontosság növelése érdekében az MKS 130 Ec vezetőszínnel együtt használható.</p> |
| <p>Az S 50 M porelszívóval és vezetőszínnel kombinálva az MKS 130 Ec tiszta és pontos vágásokat biztosít még a problémás szigetelőanyagokban is.</p> |  |  | <p>A párhuzamos vonalzó az új, nagy teljesítményű CUprex motor bőséges tartalékteljesítményéve l együtt a pontos irányítás és a tiszta vágások garanciája.</p> |