



01. P+ C2-310QSN (S) kombinált gyalugép, spirál gyalutengellyel



Technikai adatok:

Vastagoló asztal magasság állítás módja: kézikerekkel

Maximális gyalulható (munkadarab) szélesség: 310 mm

Maximális gyalulható (munkadarab) vastagság: 230 mm

Gyalukések mérete (H x Sz x V): 30°, 15 x 15 x 2,5 mm

Előtolási sebesség: 6 m/perc

Egyengető asztal nyitás módja: egyben nyitható

Motor: 3 kW / 400 V / 3 fázis

Feszültség: 400 V / 3 fázis

Keményfém lapkák száma: 30 db

Gyalutengely átmérője: 75 mm

Gyalutengely fordulatszáma: 4500 1 / perc

Egyengető asztal szélessége: 310 mm

Egyengető asztal teljes hossza: 1400 mm

Egyengető vonalzó méretei (H x Sz): 1100 x 152 mm

Maximális fogásmélység egyengetésnél: 3 mm

Vastagoló asztal mérete (H x Sz): 310 x 600 mm

Vastagoló asztal anyaga: öntöttvas

Maximális fogásmélység vastagolásnál: 4 mm

Behúzó henger átmérője: 32 mm

Elszívó csonek átmérő: 100 mm
Szállítási méret: 145 x 64 x 95 cm

Tömeg: 246 kg

Beüzemelés: 1,5 óra

A 310 mm-es gyalulási szélesség a praktikus kialakítás és az egyben felnyíló egyengető asztallapok teszik kényelmesebbé és gyorsabbá a munkavégzést a kombinált gyalugépen. Átfordítható védőburkolat biztosítja a forgácselszívást az egyengetésnél és a vastagolásnál. Az erős kialakítás és a hosszú egyengető asztal további előnyt jelent a munkavégzés során. A vastagsági gyalugép asztallap emelése öntöttvas kézikerékkel történik és a pontos méretet numerikus számkijelző mutatja. A gyalugép spirálkéses gyalutengellyel rendelkezik, ami rendkívül jó felületi minőséget biztosít kevesebb energiafelhasználás, kisebb forgácstérfogat mellett és csendesebb működés mellett.

Alapfelszereltség:

3 kW-os motor, 1400 mm hosszú öntöttvas egyengető asztal, gyalukésvédelem, spirálkéses gyalutengely, numerikus anyagvastagság kijelző, öntöttvas kézikerek a vastagoló-asztal magasság állításához, vészleállító berendezés.

Numerikus anyagvastagság kijelző, mely a vastagoló-asztal tizedmilliméter pontos beállítását segíti. A vastagoló-asztal, masszív öntöttvas kézikerek segítségével emelhető vagy süllyeszthető.			A lerögzíthető egyengetőasztal emelőszerkezete segítségével, könnyű és pontos a fogásmélység beállítás.
A hosszú öntöttvas egyengetőasztal, megfelelő felfekvést ad a hosszabb alapanyagok gyalulása esetén is.			A 600 mm hosszú vastagoló asztal lehetővé teszi a hosszú anyagok megvezetését is.
Spirál gyalutengely, 4 oldalas cserelapakkal			