



08. P+ TS315B elővágós körfűrészgép, 4 kW



Technikai adatok:

Vágásvastagság (mélység) 90°-ban: 95 mm

Vágásvastagság (mélység) 45°-ban: 67 mm

Szán hossza: 1600 mm

Szán szélessége: 360 mm

Vágáshosszúság: 1600 mm

Elővágó egység: külön motoros

Fő fűrészlap mérete elővágó egységgel: 315 x 30 mm

Elővágó lap mérete: 120 x 20 mm

Vágásszélesség párhuzamvonalzóval: 1250 mm

Motor: 4 kW / 400 V / 3 fázis

Feszültség: 400 V/50 Hz

Fűrészlap fordulatszáma : 4500 1/perc

Elővágó motor : 0.55 kW

Elővágólap fordulatszáma : 8000 1/perc

Fűrészlap dönthetősége 90-45°-ban : igen

Fő asztal mérete : 800 x 530 mm

Porelszívó csomák átmérője a gépvázon : 120 mm

Porelszívó csomák átmérő a védőburkolaton : 40 mm

Tömeg : 460 kg

Csomagolási méret külön, faládában: 130 x 100 x 110, 200 x 50 x 30 cm

A berendezés alapan szerszámot tartalmaz? : nem

Beüzemelés: 2,5 óra

Ajánlott éves karbantartás: 1 alkalom

A TS315B körfűrészgép-szabásgép esetében a robotsztus felépítés versenyképes árral párosul. A gép alkalmas panelek és tömörfa vágására egyaránt. A külön motorral működtetett elővágó egység biztosítja panelvágásnál a tökéletes vágásminőséget. A párhuzamvonalzó precíz megvezetését egy nagy átmérőjű tömör acélrúd biztosítja. A könnyen mozgatható alumínium tolóasztal biztosítja a precíz vágást.

A főképen látható felsőkonzol opcionális.

Alapfelszereltség:

4 kW-os főmotor, 0,55 kW-os elővágó motor, 1600 mm-es szán

Kompakt gép			Motorikus egység
Méretűtköző			Párhuzamvonalzó
KÉRHETŐ TARTOZÉKOK			
Szögvonallzó, mely utólag is rendelhető a (220PS315XK00001) cikkszámmon.			Keresztasztal TS315B körfűrészrészhez, mely utólag is rendelhető a (220TS315BK00001) cikkszámmon.