

Comatic BR500 (BC) mobil élzárógép, húzható kofferben, ragasztóval**Technikai adatok:**

Feszültség: 230 V / 50 Hz

Élzáróanyag vastagsága: 0,4 - 3 mm

Élzáróanyag szélessége: 10 - 65 mm

Előtolási sebesség: 2 - 6 m/perc

Előtolási sebesség szabályozás: alapfelszereltség

Ragasztó hőmérséklet: Mód 1: 120°C - 200°C, Mód 2: 80°C - 155°C °C

Hőmérséklet szabályozás: van

Ragasztó felmelegítési ideje: 4 perc

Ragasztótartály kapacitása: 400 ml

Digitális kijelző, és vezérlés: alapfelszereltség

Teljesítmény: 855 W

Gép méret: 35 x 30 x 35 cm

Tömeg: 10 kg

Ajánlott ragasztó kézi íves élzárógéphez: Instaweld 7006, 4 m / perc

Igen nagy tudású kézi élzáró. A gép digitális hőfokszabályzóval és 2-6 m/perc között állítható előtolással rendelkezik. A legkisebb műhelyekben is elfér. Olcsó fenntarthatóság jellemzi, nem szükséges hozzá költséges ragasztópatron, ömledékragasztóval üzemel. Íves

alkatrészekre is felviszi az ABS-t, mind homorú, mind domború kialakítás esetén, egész kis élkörön 9 - 15 cm-en el lehet fordítani. 75-90 fokban dönthető. Húzható, erős műanyag kofferben.

A kézi alkalmazás hatalmas előnye a telepített gépekhez képest az, hogy csak a pár kilónyi gépet kell mozgatni szemben a több méter hosszú munkadarabbal.

Alapfelszereltség:

10-65 mm anyagvastagságig, 75-90 fokban dönthető, íves és egyenes munkákra egyaránt kiválóan alkalmas, 2-6 m/perc előtolással, túlmelegítés gátló rendszer, digitális hőmérséklet szabályozás, folyamatos üzemmód (nem igényel visszahűtést), csavarkészlet, szerszámok, vászontáska.

KÉRHETŐ TARTOZÉKOK			
Comatic BC25 mobil tekercstartó (221BC2500000000).			Instaweld ragasztó íves élzáráshoz 5L 4 m/s (148INST70065L00).
Comatic ST95 munkaasztal szett (221ST9500000000).			Comatic ST95B munkaasztal szett (221ST95B00000000).
Comatic ST97 vezető vonalzó (221ST9700000000).			Comatic VP03 anyagmegfogó készlet (221VP0300000000).

Comatic ST15 szintbemaró adapter lemez (221ST1500000000).			Comatic BC90 éanyag adagoló ST95 munkasztalhoz (221BC9000000000).
Comatic VH11 vákuumfogantyú (221VH1100000000).			Instaweld ragasztó íves élzáráshoz 4 m/s (148INST70060000).
Comatic PD80 szintbemaró (221PD80C0000000)			Comatic TK65 dupla végvágó (221TK6500000000)
Comatic VH03N vákuum befogó készlet (221VH03N00000000)			