

## 02. Comatic DC30 Easy előtoló 3 görgő, fokozatmentes előtolás (230 V)

---



### **Technikai adatok:**

Motor: 0,375 kW

Görgők száma: 3 db

Görgők mérete: 120 x 60 mm

Görgők anyaga: szintetikus gumi

Előtolási sebesség: 2 - 22 m / perc

Előtolási sebesség állítása: fokozatmentesen állítható

Milyen géphez ajánlott:: általános felhasználásra

Feszültség: 400 V / 50 Hz

Tömeg: 57 kg

Szállítási méret: 60x35x30 + 80x35x30 cm

A DC család felszabadítja a felhasználót az előtolók használatának minden kötöttségétől. A

COMATIC kifejlesztett egy speciális adaptert, az úgynevezett GOOSENECK (LIBANYAK) ®-at, amellyel több különböző faipari gépre is felszerelhető és használható ugyanaz az előtoló legyen az körfűrész, marógép vagy egyengető. SEVRO®motor:

A második legfontosabb változtatás, hogy kiküszöbölték a gyorsan kopó szénkefét a motorból. Helyette új szabadalom alatt álló SERVO ® motort építettek be, ami nemcsak tartós és nagy teherbírású, de alapból tudja a fokozatmentes sebességállítást. Ezzel a két jelentős változással sokkal nagyobb forgatónyomatékot érünk el, nem beszélve a jelentős működési költség csökkenésről. A tesztpadokon minimum 50%-kal volt kevesebb az

energia-felvétel! Mindez a SERVO ® motornak köszönhetően.

**FOKOZATMENTESSÉG DIGI KIJELEZŐVEL:** A fokozatmentes digitális kijelzővel egy mozdulattal beállítható az a kívánt sebesség, amely ideálisan illeszkedik a faipari gép jellegéhez, legyen szó körfűrészről vagy marógépről. Mindezt anélkül tehetjük meg, hogy a nehézkes fogaskerék átvitelt meg kellene változtatnunk. Az értékeket a digitális szabályozó egység jelzi ki, így pontosan leolvasható a beállított érték.

**VÁLTOZTATHATÓ GÖRGŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS:** A COMATIC DC előtolóknál az előtológörgő egy csavarkulcs segítségével 25 másodperc alatt kicserélhető. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén váltsunk görgőtípust igény szerint. Új megoldás, hogy a körfűrészeknél az RU21-es előtolókerékkel a fűrészlap a két görgőegység között mozog. Az anyagleszorítás a külső élen is tökéletes megakadályozva az anyagkitörést még pontosabb, minőségi munkát eredményez. Hasonló hatásfokot érhetünk el, ha egy keskenyebb görgőt helyezünk fel. Marógépeknél is tökéletesen alkalmazható ez a görgőváltózat.

**INSTANT 90°-OS FORGATHATÓSÁG:** Az előtolóállvány végén található a COMATC egyedülálló speciális GOOSENECK (LIBANYAK) ®-csatlakozó adaptere. Ez egy különleges forgatható adapter, amelyet olyan könnyedén lehet mozgatni, mint a gömbcsuklós adaptereket. Így a 25 kg tömegű gépek beállítása többé nem kétemberes munka. Gyorsan és könnyedén elvégezhető akár 90°-os elforgatott beállítás pontosan a szögbe döntött vonalzóhoz illeszkedően. Az előtoló szükség szerint döntött előtoláshoz is beállítható. Ehhez segítséget nyújt a most bevezetett újdonság, a döntött beállítás INDICATOR, amely a kívánt szögben pozicionálja az előtolót. Nagy teljesítmény, megbízható működés. 3 fázisú motor. 3 görgő. Fokozatmentes sebességállítás. Az előtoló alkalmazásával időt és munkaerőt takaríthat meg. Használatával a baleseteket is megelőzheti. A gépi előtolás kíméli a szerszámok életét.

#### Alapfelszereltség:

- Előtoló mű
- Standard állvány
- Görgők

Kérhető tartozékok:

221GR1200000000 Comatic GR12 előtoló görgő

221RU2100000000 Comatic RU21 osztott előtoló görgő DC előtolókhoz