

## 01. Sanderson SEM-2-1300, 2 szalagos kontaktcsiszoló gép

---



### **Technikai adatok:**

Motor: 18,75 kW

Maximális munkaszélesség: 1300 mm

Csiszolóegységek száma: 2 db

1. csiszolóegység: Gumihenger

2. csiszolóegység: Kombinált (henger és papucs)

Maximális munkadarab vastagság: 150 mm

Asztalemelés: motoros

Előtoló motor: 0,75 kW

Asztalemelő motor: 0,19 kW

Szállítási méret: 170 x 210 x 210 cm

: 2100

Csiszolószalag mérete: 1300 x 1524 mm

Elszívó csonek: 8 x 125 mm

Beüzemelés: 2 óra

Ajánlott éves karbantartás: 1 alkalom

A gyártó sok éves tapasztalattal rendelkezik a kontaktcsiszoló gépek gyártásának a területén. Megbízható jól kiforrott technikai megoldásokat alkalmaznak a gépek kialakításánál. Nagyon komfortos felszereltséget kínálnak már alapáron is. A gép nagyon kedvező ár érték aránya nagyfokú megbízhatósággal és nagy munkabírással párosul. A tárcsafék azonnal leállítja a gépet, ha a munkadarab elakadna, szalaghiba vagy

szalagszakadás esetén. A csiszolópapír oszcillálását egy porálló pneumatikus szelep vezérli. Ezáltal az oszcillálás pillanatnyi áramkimaradás esetén sem szűnik meg. Könnyen kezelhető ellenőrző panel. Kétfokozatú előtolás segíti a különböző faanyagok megmunkálását. Vastagság ellenőrző skála segítségével állíthatjuk be a megmunkálási értéket.

Alapfelszereltség:

Motoros asztalemelés

Kétebességes előtolás

1 Gumigörgő és gumigörgő nyomópapuccsal

Csillag-delta indítás

CE normás elektromos kiépítés

**KÉRHETŐ TARTOZÉKOK**

Állítható előtolási  
sebesség  
(254K00000000003)



Programozható  
asztalmagasság  
beállítás digitális  
kijelzővel

A magasságállítás  
három féle módon  
történhet:  
- gombnyomásra  
folyamatos  
mozgatással megy fel  
és le;  
- pontos méretet  
megadva  
automatikusan beáll;  
- gombnyomásra 0,1  
tizedet mozog felfelé  
az asztal.  
(254K00000000001)