

05. Coral FM Ready 3, központi elszívó, porfogó borítással



Technikai adatok:

FM3 típusok: RB / NB / HB

Ventilátor típus: PRM 320/R2, PRM 320/2, PRM 360/R2

Elszívó csonek átmérő: 320 / 320 / 360 mm

Teljesítmény: 5,5 / 7,5 / 11 kW

Hozam: 6500 / 8000 / 9500 m³ / óra

Szívóerő: 190 / 115 / 180 mm / H₂O

Gyűjtőzsákok száma: 3 db

Szűrőfelület: 45 / 60 / 76 m²

Szűrőhüvelyek száma: 44 db

Hüvelyek magassága (d220 mm): 1500 / 2000 / 2500 mm

A Coral FM Ready központi elszívó berendezés helyhez kötött szűrő berendezés, kiegészítve poliészter 280 típusú szűrőhüvelyekkel, 2 rögzítőgyűrűvel (poliészter 400 típusú szűrőhüvely és antisztatikus változat opcionálisan kérhető). A gép beépített ventilátorral, gyújtózsákokkal, ATEX rezgőmotorral is rendelkezik ezzel hatékonyabbá téve az elszívást.

Porfogó borítással kerül szállításra.

Kérhető verziók:

R = alacsony verzió (szűrőhüvely magasság 1500 mm)

N = normál verzió (szűrőhüvely magasság 2000 mm)

H = magas verzió (szűrőhüvely magasság 2500 mm)

ELEMES FELÉPÍTÉS:

Teljes mértékben előre gyártott, cserélhető, galvanizált acél panelekből van felépítve a korrózió megelőzése és a könnyebb szállíthatóság érdekében.

MEGNÖVELT SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG:

A szűrőperselyek nagy száma és a nagy áteresztőképességű tűnemez növeli a szűrőhatékonyságot, mint ahogy csökkenti a nyomásvesztést is a hagyományos anyagokhoz viszonyítva, mint pl. a pamut.

Az A típusú tűnemez (270gr/m²) alaptartozék. Finom porhoz a (pl. csiszolópor) a B típusú nemez ajánlott (400 gr/m²).


HELYTAKARÉKOSSÁG:

Az FM külső mérete kicsi a nagy szűrőfelülethez viszonyítva. Ennek előnye, hogy erősen korlátozott helyre is elhelyezhető.

KIVÉTELES GAZDASÁGOSSÁG:

Az FM sorozat a legegyszerűbb és leggazdaságosabb szűrőegység azok közül a gépek közül, amelyek nagy szűrőfelülettel rendelkeznek.



<p>Vezérlőtábla, opció</p>			<p>Elektromos motorvédelem</p>
<p>Gépváz merevítés minden oldalon (a szállításhoz)</p>			<p>Szűrőhüvelyek automatikus tisztítása</p>
<p>Beállító csappantyú</p>			