

07. Használt Sanderson SEM-2-900 (15 LE) kontaktcsiszológép, újszerű állapotban

Technikai adatok:

Maximális munkaszélesség: 927 mm

Csiszolóegységek száma: 2 db

1. csiszolóegység: Gumihenger

2. csiszolóegység: Kombinált (henger és papucs)

Maximális munkadarab vastagság: 150 mm

Előtolási sebesség: 4,6 / 9,2 m / perc

Asztalemelés: motoros

Csiszolószalag mérete: 940 x 1524 mm

Előtoló motor: 0,75 kW

Asztalemelő motor: 0,19 kW

Motor: 11,25 kW

Tömeg: 1500 kg

Szállítási méret: 160 x 160 x 210 cm

A minőségi csiszolás gazdaságos megközelítése. Rendkívül erős robusztus ipari gép, amely minden igényt kielégít a tömörfa, furnér csiszolás területén. Hosszú szállítószalag a munkadarabok biztos előtolása érdekében. Négyponthoz asztalemelés biztosítja a gép pontosságát. Kétszalagos aggregát, első egy nagy átmérőjű gumihenger a második egy gumigörgő plusz papucs egység egy műveletben alkalmas kétlépcsős egalizáláshoz és finom csiszoláshoz egyaránt legyen szó tömörfa vagy furnéros munkadarabokról. Elérhető áru kontaktcsiszoló gép a kis műhelyek számára is. A tárcsafék azonnal leállítja a gépet, ha a munkadarab elakadna. A csiszolópapír oszcillálását egy porálló pneumatikus szelep vezérli. Könnyen kezelhető ellenőrző panel. Kétfokozatú előtolás segíti a különböző faanyagok megmunkálását. Vastagság ellenőrző skála segítségével állíthatjuk be a megmunkálási értéket.

Alapfelszereltség:

Motoros asztalemelés

Kétsebességes előtolás

Két csiszoló szett: 1. Gumigörgő és gumigörgő nyomópapuccsal

Csillag-delta indítás

CE normás elektromos kiépítés

Programozható asztalmagasság beállítás digitális kijelzővel

